200 ⇒ Administrator ⇒ Systemverwaltung ⇒ SSH-Client

Navigation		
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒



Es ist durchaus möglich und sogar wahrscheinlich, dass der Browser „meckert“, weil diese SSH-Client über das **https** Protokoll gestartet werden soll, obwohl kein SSL-Zertifikat vorhanden ist. Das Thema ist für unsere Anwendung sehr mühsam. Daher können wir derzeit nur raten: Fehlermeldung ignorieren und den Aufruf genehmigen!

```
notfallbox login: notfallbox
Password:
notfallbox@notfallbox:~$ version


Information über die installierte Notfallbox
--------------------------------------------
Notfallbox Modell:
Notfallbox Version:
Setup Version:
Update Version:


notfallbox@notfallbox:~$
```

Als Benutzername sollte immer **notfallbox** verwendet werden. Hat man das System noch nicht abgesichter, lautet das Standard-Passwort **notfallbox**. Ansonsten gilt hier das im Setup-Programm unter SEC/UPW gesetzte Passwort.

Man erhält nach dem Login vollen Shell Zugang (bash) zur Notfallbox.



Achtung: Der Benutzer **notfallbox** darf das Kommando **sudo** benutzen und daher Befehle mit **root**-Privilegien ausführen. Daher bitte nur benutzen, wenn man weiss, was man tut.

Navigation		
⇐	Inhaltsverzeichnis	⇒

From:
https://notfallbox.info/ - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:200:administrator:funktionen:systemverwaltung:ssh

Last update: **2026/11/01 19:30**