

200 ⇒ Operator ⇒ Registrierung ⇒ Dump SQL

Navigation

[← Inhaltsverzeichnis →](#)

Mittels dieser Funktion wird eine Datei erzeugt, welche einen Export der Daten im SQL-Format erzeugt. Dieser „Dump“ kann daher sofort und problemlos (z.B. via phpMyAdmin) wieder in einen beliebigen SQL-Server eingelesen werden.

Der in der Notfallbox verwendete SQL-Server heisst „MariaDB“ und ist kompatibel mit MySQL.

Die SQL-Datei sieht aus wie folgt:

```
/*M!999999\ - enable the sandbox mode */
-- MariaDB dump 10.19-11.8.6-MariaDB, for debian-linux-gnu (aarch64)
--
-- Host: localhost      Database: notfallbox
--
-- Server version      11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*M!100616 SET @OLD_NOTE_VERBOSITY=@@NOTE_VERBOSITY, NOTE_VERBOSITY=0 */;

--
-- Table structure for table `personen`
--

DROP TABLE IF EXISTS `personen`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `personen` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` tinytext NOT NULL,
  `vornamen` tinytext NOT NULL,
  `gebdatum` date NOT NULL,
  `adresse` tinytext NOT NULL,
  `erreichbar` tinytext NOT NULL,
  `organisation` tinytext NOT NULL,
  `verbleib` text NOT NULL,
  `infos` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
```

```
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `personen`
--

SET @OLD_AUTOCOMMIT=@@AUTOCOMMIT, @@AUTOCOMMIT=0;
LOCK TABLES `personen` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `personen` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `personen` VALUES
(1,'Hirschbach','Willibald-Egon','1958-07-23','Hausanschrift 42, 12345
Ebersbach','über 145,5 MHz','Deutschland funkt','Wurde zuhause
angetroffen','Funkamateure, DJ3WE');
/*!40000 ALTER TABLE `personen` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
COMMIT;
SET AUTOCOMMIT=@OLD_AUTOCOMMIT;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!M!100616 SET NOTE_VERBOSITY=@OLD_NOTE_VERBOSITY */;

-- Dump completed on 2026-10-29 19:18:32
mysqldump -unotfallbox -pnotfallbox notfallbox personen
```

Navigation

[← Inhaltsverzeichnis →](#)

From:

<https://notfallbox.info/> - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:

<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:200:operator:funktionen:registrierung:dumpsq>

Last update: **2026/10/29 18:21**

